

Lignofix ŘEDIDLO S 6300

ředidlo pro 2K epoxidové nátěrové hmoty a laky



Použití

Lignofix ŘEDIDLO S 6300 je systémové ředidlo k výrobku Lignofix EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK a lze jej použít k ředění jiných dvousložkových epoxidových nátěrů, pokud není výslovně předepsáno konkrétní ředidlo, při pochybnostech doporučujeme konzultovat kompatibilitu s výrobcem nátěru. Ředidlo lze použít také k čištění pracovního nářadí např. štětců použitých k aplikaci dvousložkového epoxidového nátěru.

Složení

Směs organických rozpouštědel.

Parametry výrobku

| | |
|------------------------------|---------------|
| Vzhled | čirá kapalina |
| Hustota | 0,86 kg/l |
| Obsah organického uhlíku TOC | 725 g/kg |

Návod k použití

Ředidlo dávkujte vždy až po smíchání a důkladném promíchání barvy/laku a tužidla. Dokonale smíchejte natuženou směs a ředidlo. Přesné instrukce k dávkování ředidla a aplikační postup viz etiketa nebo technický list Lignofix EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK nebo etiketa použitého výrobku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz.

Skladování

Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Uchovávejte na suchém, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Balení

0,6 litru.

Datum revize: 27. 4. 2017